

NL-30

Die manuelle Patchmaschine NL-30 ist benutzerfreundlich. Wenn der Patchvorgang abgeschlossen ist, öffnet die Maschine automatisch und der Schwingarm dreht sich zu Seite. Das macht die Bedienung der NL-30 nicht nur einfach, die Arbeit lässt sich außerdem schnell und effizient erledigen.

Die Elektronik der NL-30 ermöglicht eine einfache Dateneingabe. Vorwärmzeit und Temperatur lassen sich leicht einstellen. Die Option, fünf unterschiedliche Einstellungen zu speichern, macht beispielsweise den Wechsel von Flextrans zu Truflex ganz einfach. Die NL-30 verfügt außerdem über einen Zähler, um die Anzahl an Patchvorgängen nachzuvollziehen.

NL-30	
Power supply (Volt)	230
Energy consumption during heating up (Watt)	2500
Temperature adjustable up to	220 ° C (+/- 1%)
Height (opened, mm)	674
Width (mm)	569
Depth (with connections, mm)	947
Weight (Kilogram)	80
Shipping weight (Kilogram)	104
Dimensions of press cushion (mm)	400 x 500
Fuses 2 x	T 16A 250 V
A-weighted sound pressure	<70 dB (A)
Certification	CE