

NL-24 Pro

Die NL-24 Pro ist eine der vielseitigsten und praktischsten Patchmaschine von Thermopatch. Beim Design der NL-24 Pro wurde den Bedürfnissen des anspruchsvollen Benutzers Rechnung getragen: Dank des großzügigen Arbeitsraums rund um die Grundplatte können Patchvorgänge mit großen oder dickeren Materialien einfacher erledigt werden.

Die NL-24 Pro wird mit einem Fußpedal bedient. Das bedeutet der Bediener hat beide Hände während des Patchvorgangs frei, was die Arbeit erleichtert. Das integrierte Grafik-Display ist einfach zu bedienen. Features wie Presszeit und die gewünschte Temperatur können schnell eingestellt werden. Zusätzlich ist die Maschine mit einem Energiesparmodus und Not-Aus ausgestattet.

NL-24 PRO	
Power supply (Volt)	230
Power consumption maximum (Watt)	800
Temperature range (°C)	0 – 230
Timer (Sec-)	3 – 60
Dimensions HxWxD maximum (Millimetres)	555 x 225 x 495
Sealing platen (Millimetres)	140 x 140
Noise level (Decibel)	< 70
Air pressure range (Bar)	4 – 6
Usage litres per cycle @5 Bar	2,80
Weight (Kilogram)	23
Shipping weight (Kilogram)	26
Shipping dimensions HxWxD (Millimetres)	650 x 320 x 580
Certification	CE