Thermopatch
an Avery Dennison Company

FIBEROLLS TAGGING SYSTEM

De beste manier om labels te maken

Eigenschappen • complete set • snel, schoon en economisch label printsysteem • diverse lay-outs mogelijk • gebruiksvriendelijk

Vergeet bonnenboekjes, voorgeprinte formulieren of handgeschreven tags: met ons complete Fiberolls Tagging System maakt u on demand duidelijke, supersterke labels in uw wasserij of stomerij.

Het Fiberolls Tagging System van Thermopatch is een zeer gebruiksvriendelijk labelprintsysteem voor het tijdelijk markeren van textiel dat moet worden gewassen of gestoomd. Het systeem biedt een complete startuitrusting, waarmee elke gebruiker direct aan de slag kan.

Een starterkit bevat:

- Een HiQ-EOS2 printer met snijplotter (300 dpi)
- Geïnstalleerde software voor het printen van diverse labels en bonnen
- Een modern en compact QWERTY-toetsenbord met USB-aansluiting
- 12 Fiberolls in wit à 100 mm breed x 50 meter, kern 50 mm en
- 8 Fiberolls in wit met kleurmarkering*
- 10 HiQ-inktlinten à 104 mm x 110 mm, kern van 25 mm (1 inch)

(*) Beschikbare kleuren zijn blauw, grijs, paars, geel, groen, rood, oranje en roze. De markering is 10 mm breed, 2 mm vanaf de rand.

Duidelijk en economisch
Via het kleurendisplay van de HiQ-EOS2 printer zijn één of meerdere regels in te voeren. Na de keuze van het aantal labels wordt zowel een bon voor de klant als een kopie-bon voor de winkel geprint. De labels en bonnen zijn voorzien van een automatisch gegenereerde QR-code voor het snel uitlezen van de informatie met een scanner. Bevestig het label eenvoudig met een nietje door een knoopsgat of op een ander deel van een kledingstuk.

Met het Fiberolls Tagging System is het maken en plaatsen van labels snel, schoon en economisch dankzij on demand printen. Nooit meer gedoe met bonnen, boekjes of formulieren. De label lay-out is eenvoudig aan te passen met extra informatie als openingstijden, speciale acties, etc.

Het systeem kan stand alone werken met een USB-toetsenbord dat op de printer is aangesloten. Iedere label lay-out kan worden opgeslagen in het interne geheugen van de printer of op een USB-stick.