# Compresores

Su diseño compacto hace que nuestros silenciosos compresores sean adecuados para un suministro de aire móvil en diferentes aplicaciones. El compresor lubricado con aceite representa la solución definitiva cuando se necesita una fuente fiable de aire comprimido. El compresor se instala de forma fácil y segura; cuenta con dispositivo de protección térmica, presostato regulable, válvula de seguridad, manómetro y grifo de drenaje.

| **Model** | **OL32-24 Compressor** | **OL64-24V Compressor** | **OL96-50 Compressor** |
|---|---|---|---|
| Power supply | 230 V | 230 V | 230 V |
| Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | 50/60 Hz |
| HP/kW | 0,5/0,35 | 0,92/0,68 | 1/1,0 |
| Dimensions HxWxD maximum (Centimetres) | 49 x 46 x 57 | 40 x 45 x 51 | 85 x 41 x 63 |
| Weight (Kilogram) | 30 | 42 | 69 |
| Noise level (Decibel) | 45 dB(A)1m | 48 dB(A)1m | 49 dB(A)1m |
| Air pressure range (Bar) | 0 – 8 | 0 – 8 | 0 – 8 |
| Maximum air supply per hour at 5 Bar in Litres | 1.140 | 2.100 | 3.240 |
| Tank size (Litres) | 24 | 24 | 50 |
| Certification | CE | CE | CE |