

Ignífugo FR

Mejore su ropa de trabajo con las soluciones ignífugas fiables de Thermopatch, diseñadas para ofrecer la máxima protección y durabilidad.

Ready FR & ReadyPly FR

Especialmente desarrollados por Thermopatch, los emblemas Ready FR y ReadyPly FR son resistentes al calor e ideales para su aplicación en ropa de trabajo ignífuga. ReadyPly FR cuenta con una capa autoadhesiva para facilitar el posicionamiento y ambas opciones son personalizables en casi cualquier forma o color, totalmente conforme a las normas EN 469. Para obtener más información sobre los productos Ready, haga clic [aquí](#).

Truflex FR

Truflex FR es una versión ignífuga de nuestro popular transfer Truflex, que ofrece una mayor seguridad con un adhesivo y un proceso de producción adaptados. Probada y certificada de forma independiente, soporta lavados de hasta 60 °C y admite diseños detallados y de alta visibilidad en casi cualquier color PMS. Disponible en pedidos mínimos de 25 unidades. Para obtener más información sobre los productos Truflex, haga clic [aquí](#).

Consulte la pestaña azul «Certificados» de esta página para ver los informes de pruebas con más de diez tipos diferentes de textiles.

Textra FR

El Textra FR es la opción de confianza para las organizaciones que buscan aplicar una impresión ignífuga, de alta calidad y visualmente impactante a la ropa de trabajo. Este transfer especialmente desarrollado cumple con los estrictos requisitos de la ropa de seguridad sin comprometer la apariencia ni los detalles. Con Textra FR, le garantizamos una solución de transfer duradero que soporta las duras condiciones de trabajo y se adhiere perfectamente a los textiles técnicos. La impresión a todo color ofrece colores profundos y líneas nítidas, garantizando la combinación perfecta de seguridad y profesionalidad. Para obtener más información sobre los productos Textra, haga clic [aquí](#).

HiQ FR

HiQ FR es la opción preferida para la ropa de trabajo, donde las propiedades ignífugas son cruciales. Cumpliendo con las estrictas normas ISO (EN ISO 11611: 2015 y EN ISO 11612: 2015), esta variante está disponible como rollos de cinta continua o etiquetas troqueladas, lo que garantiza un alto rendimiento en condiciones exigentes. Para obtener más información sobre los productos HiQ, haga clic [aquí](#).

Cinta Reflectante

Mejore la visibilidad y la seguridad en condiciones de poca luz con la cinta reflectante de Thermopatch. Disponible en dos tamaños, nuestras cintas reflectantes e ignífugas satisfacen las necesidades de la ropa de trabajo que requiere mayor protección y visibilidad. Para obtener más información sobre la cinta reflectante, haga clic [aquí](#).

Transfers plateados FR

Los transfers plateados, en color plata, fabricados por Thermopatch son ideales para entornos de trabajo de baja visibilidad. Estos transfers reflectantes e ignífugos cumplen con la norma EN ISO 20471 y son perfectas para uniformes que necesitan medidas de seguridad adicionales. Para obtener más información sobre los emblemas reflectantes y los transfers plateados, haga clic [aquí](#).

Ready FR	15-12 seconds	195-204 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	95
ReadyPly FR	17-14 seconds	195-204 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	95

For more detailed press instructions for Ready and ReadyPly FR on various fabrics, click [here](#).

Truflex FR	12-15 seconds	Hot Peel	185-160 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	60
------------	---------------	----------	-----------------	--------------------------------------	----

For more detailed press instructions for Truflex on various fabrics, click [here](#).

HiQ-FR	20 seconds	204 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	60
--------	------------	-------------	--------------------------------------	----

Reflective tape	15-10 seconds	150-190 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	60
-----------------	---------------	-----------------	--------------------------------------	----

Plotter transfers FR	15-12 seconds	Cold Peel	150-165 + °C	Pressure 0.5 kg / cm ²	60
----------------------	---------------	-----------	-----------------	--------------------------------------	----

Scroll down for other FR-products.

Ready FR emblems (up to 95 °C laundry wash)			
Type of fabric	Temp. °C	Pressing time in sec.	Pressure in Bar Low/Medium/High
Fleece, 100% Polyester	-	-	-

Polyurethane or PVC coated polyester (rainwear), cover with baking paper	-	-	-
Knitted fabrics, 100% polyester, viscose, acrylic (Sportswear, light workwear)	-	-	-
Knitted fabrics, 100% wool, cotton (Sportswear, light workwear)	185 - 195	15	4-5 (Medium/High)
Knitted fabrics, cotton or polyester with elastane 98%/2%	-	-	-
Flame-retardant cotton or polyester cotton (FR treated, Proban®)	185 - 195	15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyamide 55%/45%	Preheat 195	10 15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyester 65%/35% or 60%/40% (with DWR finish)*	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid/Viscose 50%/50%	185	15	4-6 (Medium/High)
Linen, 100%	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid (Nomex III), 100%	185	15	4-6 (Medium/High)
Polyamide (Nylon), 100% (with DWR finish)*	185	15	4-6 (Medium/High)
Polyester 100% (with DWR finish)*	185	15	4-6 (Medium/High)
Polyester Cleanroom material anti-static 99%/1%	-	-	-

ReadyPly FR emblems (up to 95 °C laundry wash)			
Type of fabric	Temp. °C	Pressing time in sec.	Pressure in Bar Low/Medium/High
Fleece, 100% Polyester	-	-	-
Polyurethane or PVC coated polyester (rainwear), cover with baking paper	-	-	-
Knitted fabrics, 100% polyester, viscose, acrylic (Sportswear, light workwear)	-	-	-
Knitted fabrics, 100% wool, cotton (Sportswear, light workwear)	185 - 195	15	4-5 (Medium/High)
Knitted fabrics, cotton or polyester with elastane 98%/2%	-	-	-
Flame-retardant cotton or polyester cotton (FR treated, Proban®)	185 - 195	15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyamide 55%/45%	Preheat 195	10 15	4-6 (Medium/High)
Cotton/polyester 65%/35% or 60%/40% (with DWR finish)*	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid/Viscose 50%/50%	185	15	4-6 (Medium/High)
Linen, 100%	195	15	4-6 (Medium/High)
Aramid (Nomex III), 100%	185	15	4-6 (Medium/High)

Polyamide (Nylon), 100% (with DWR finish)*	-	-	-
Polyester 100% (with DWR finish)*	-	-	-
Polyester Cleanroom material anti-static 99%/1%	-	-	-

**DWR finish: Durable Water Repellent finish, meaning a water (dirt, oil) repellent coating on textiles based on silicone, nanotechnology, wax, and fluorocarbon.*

FR: Flame Retardant

Disclaimer

No rights can be derived from the instructions or data provided online. The information is intended for general guidance only and is subject to change without notice. We do not guarantee the accuracy, completeness, or reliability of the information provided. Users are advised to verify any information before acting on it. We accept no liability for any damage incurred because of relying on this information.