

Étiquettes d'entretien

Les étiquettes de Thermopatch sont disponibles dans les qualités suivantes:

Étiquette 1: Taffetas de nylon

Une étiquette souple et résistante qui peut être imprimée des deux côtés, à l'aide d'une imprimante HiQ de Thermopatch. Les instructions de lavage ou toutes autres informations sont facilement imprimées sur l'étiquette, en 200 ou 300 dpi, selon le modèle de l'imprimante.

Étiquette 3: Taffetas super résistant

Un tissu plus épais pour cette étiquette spécialement conçue pour les vêtements de travail et autres textiles où un nettoyage industriel est exigé. Pensez aux combinaisons de travail, aux rideaux et même aux couvertures pour chevaux ! Ce type d'étiquette est aussi la solution pour le nettoyage à sec. Même après de fréquents lavages, l'étiquette n°3 conserve sa haute qualité d'impression. Un seul côté peut être imprimé à l'aide de l'imprimante HiQ de Thermopatch et d'un ruban d'encre G7.

Les étiquettes de contexture sont disponibles en coloris blanc, en rouleau d'une longueur de 100 mètres, en largeur 30, 40 ou 50 mm (mandrin 50 mm). D'autres largeurs et / ou coloris sont disponibles sur demande selon la quantité.

Carelable tapes

Description

- CL-01: optical white polyamide taffeta, non-fray. Both sides coated. Suitable for hotfoil, flexo and thermal transfer printing on both sides, tear resistant
- CL-01 FR: optical white polyamide taffeta, non-fray. Both sides coated. Suitable for hotfoil, flexo and thermal transfer printing on both sides, tear resistant and with additional flame retardant properties
- CL-03: extra durable polyester cotton with a thermal transfer printable topcoat from polyurethane, non-fray, tear resistant

Application

Sewable labels, safety belt labels, identification labels with barcodes.
Print with suitable inks to obtain an acceptable washability.

Properties

- CL-01 and CL-01 FR: wash: 60 °C domestic
 - Dry cleaning: yes
- CL-03: wash: 90 °C domestic
 - Dry cleaning: yes

- Additional FR properties for CL-01 FR: Flame retardant, cf US standard FMVSS 302 and Japanese standard JISD 1201. Aviation authority CAA no. 8 issue 2.

Limitations of use

None, when washing instructions of the underlying textile are followed.

Physical properties

- Fabric: polyester or polyamide taffeta, non fray, 76 g/m² for CL-01
- Fabric: polyester cotton, 100 g/m² for CL-03
- Colour: White
- For CL-03 an additional thermal transfer printable layer of white polyurethane is added onto the polyester cotton textile.

Before sealing

N/A

Heat seal advice

N/A

Storage and shelf life

The shelf life of this product is advised to be best before 12 months in original packing, in optimal storage.

Store at 18 – 23 °C, 50-55% RH, avoid UV exposure, store away from direct sunlight.

Health and safety precautions

No specific safety measures are required when working with this product.

Exposure controls / personal protection

Technical measures: N/A

Hazards identification

The product has not been subjected to classification following the European legislation. Special hazards designation for humans and environment: Not applicable.

Disclaimer

This information is based on the current state of our knowledge. It is however, no guarantee of product features and no contractual relationship.

Recommended restrictions apply

This product should not be used for purposes other than specified.

Application

This data sheet has been issued by the quality control department.