

HS-4-C

Ez a kompakt és manuális hőprés sokoldalú azonosító címkék, emblémák és transzferek rögzítéséhez használható. A HS-4-C nagy teljesítményű fűtőelemmel rendelkezik. A felső préslap néhány másodperc alatt üzemkészre melegíti a gépet, még alvó üzemmódból visszatérés után is. A digitális vezérlőgombok az időtartam, a hőmérséklet és az energiatakarékos üzemmód beállítására szolgálnak. A préselési ciklus befejezése után a HS-4-C automatikusan felnyílik. Ez jelentősen meggyorsítja a hőpréselés folyamatát.

A HS-4-C segítségével a préspárnákat könnyedén, bármilyen eszköz használata nélkül közepesről kisebb méretűre cserélheti.

HS-4C	
Power supply (Volt)	230
Power (Watt)	600
Operating temperature (°C)	204
Temperature range (°C)	20 – 230
Press time range	1 – 60 sec.
Sealing platen (Millimeters)	125 x 95
Machine height, open	550 mm
Machine height, closed	240 mm
Machine width	550 mm
Machine depth, open	350 mm
Machine depth, closed	350 mm
Net weight (Kilogram)	21
Gross weight, including packaging (Kilogram)	23
Fuses 2x	3.15 Ampere

Weighted sound pressure (A)	<70 dB
Certification	CE