

## Carelabels

Carelabels van Thermopatch zijn verkrijgbaar in de volgende variaties:

### Carelabel 1 - Nylon taffeta

Een sterk en soepel carelabel dat aan twee zijden is te bedrukken. Samen met de moderne HiQ-Mach 4S-printer van Thermopatch worden wasvoorschriften en overige informatie gemakkelijk en vooral haarscherp op het label geprint. Afhankelijk van de gekozen printkop kunnen prints in 200 of 300 dpi worden gemaakt.

### Carelabel 3 - Extra sterk taffeta

Dit zwaardere type carelabel is speciaal geschikt voor werkkleding en overig textiel waarbij industrieel wassen vereist is. Denk aan overalls, gordijnen en zelfs paardendekens. Ook voor stomerijen biedt dit type carelabel uitkomst. Na veelvuldig wassen blijft een carelabel type 3 zowel qua textiel als print van goede kwaliteit. Deze variant is op elk type HiQ-printer van Thermopatch eenzijdig te bedrukken, in combinatie met een G7-inktlint.

Carelabels zijn verkrijgbaar in wit in 30, 40 en 50 millimeter breed op een rol van 100 meter (met een kern van 50 mm). Andere breedtes en/of kleuren zijn bij grotere volume-afname mogelijk.

## Carelabel tapes

### Description

- CL-01: optical white polyamide taffeta, non-fray. Both sides coated. Suitable for hotfoil, flexo and thermal transfer printing on both sides, tear resistant
- CL-01 FR: optical white polyamide taffeta, non-fray. Both sides coated. Suitable for hotfoil, flexo and thermal transfer printing on both sides, tear resistant and with additional flame retardant properties
- CL-03: extra durable polyester cotton with a thermal transfer printable topcoat from polyurethane, non-fray, tear resistant

### Application

Sewable labels, safety belt labels, identification labels with barcodes.  
Print with suitable inks to obtain an acceptable washability.

### Properties

- CL-01 and CL-01 FR: wash: 60 °C domestic
  - Dry cleaning: yes
- CL-03: wash: 90 °C domestic
  - Dry cleaning: yes

- Additional FR properties for CL-01 FR: Flame retardant, cf US standard FMVSS 302 and Japanese standard JISD 1201. Aviation authority CAA no. 8 issue 2.

## Limitations of use

None, when washing instructions of the underlying textile are followed.

## Physical properties

- Fabric: polyester or polyamide taffeta, non fray, 76 g/m<sup>2</sup> for CL-01
- Fabric: polyester cotton, 100 g/m<sup>2</sup> for CL-03
- Colour: White
- For CL-03 an additional thermal transfer printable layer of white polyurethane is added onto the polyester cotton textile.

## Before sealing

N/A

## Heat seal advice

N/A

## Storage and shelf life

The shelf life of this product is advised to be best before 12 months in original packing, in optimal storage.

Store at 18 – 23 °C, 50-55% RH, avoid UV exposure, store away from direct sunlight.

## Health and safety precautions

No specific safety measures are required when working with this product.

## Exposure controls / personal protection

Technical measures: N/A

## Hazards identification

The product has not been subjected to classification following the European legislation. Special hazards designation for humans and environment: Not applicable.

## Disclaimer

This information is based on the current state of our knowledge. It is however, no guarantee of product features and no contractual relationship.

---

## **Recommended restrictions apply**

This product should not be used for purposes other than specified.

## **Application**

This data sheet has been issued by the quality control department.