

DP-Junior

De DP-Junior gebruikt hetzelfde type kleureninktlint als de DP2000T en Perm-A-Print. Dit zogenaamde C-tape is een Thermark Dry Ink-lint dat het merken gemakkelijk maakt. C-tapes zijn verkrijgbaar in 11 kleuren met variabele breedtes.

De print wordt overgebracht met behulp van een verwarmde clichéplaat. De clichéplaat kan een bedrijfslogo, symbool of elke willekeurige afbeelding bevatten. Het is daarnaast mogelijk om variabele tekst toe te voegen door losse letters of cijfers in een rails op de clichéplaat te schuiven. Eén en ander maakt de DP-Junior tot de meest voordelige oplossing voor het direct merken van platgoed.

DP-Junior	
Power supply (Volt)	230
Power consumption maximum (Watt)	600
Temperature range (°C)	25 – 270
Timer (Sec-)	0.1 – 60
Dimensions HxWxD maximum (Millimetres)	550 x 550 x 350
Sealing platen (Millimetres)	96 x 125
Noise level (Decibel)	< 70
Air pressure range (Bar)	2 – 5
Weight (Kilogram)	27,5
Shipping weight (Kilogram)	45
Shipping dimensions HxWxD (Millimetres)	845 x 785 x 785
Certification	CE