HiQ-SQUIX Serie

State-of-the-art technologie, een modern design, full colour touch screen en opties zoals een mes voor continu band. De HiQ-SQUIX is thermal transfer printtechniek op haar best. De printer functioneert met diverse soorten tapes zoals HiQ, CombiTex, CombiPly, FasTag en Hytex labels.

De HiQ-Squix is verkrijgbaar in verschillende configuraties:
• Zonder mes voor geperforeerd tape (die-cut)
• Met mes voor continu tape
• Met perforatiemes voor eenvoudige scheiding van (voorraad)labels

Ongeacht of ze wordt gebruikt als stand-alone printer, in een pc-toepassing of in een netwerk; de SQUIX-printer staat garant voor een snel printproces en directe label output.

HiQ-SQUIX	
Power supply (Volt)	100 – 240
Power consumption maximum (Watt)	300
Temperature range (°C)	0 – 40
Timer (Sec-)	NNB
Dimensions HxWxD maximum (Millimetres)	NNB
Pixel WxH	272 x 480
Noise level (Decibel)	< 70
Air pressure range (Bar)	N/A
Weight (Kilogram)	11
Shipping weight (Kilogram)	12
Shipping dimensions HxWxD (Millimetres)	NNB
Certification	CE