

HS-4-C

Ta kompaktowa i przenośna prasa termotransferowa HS-4-C przeznaczona jest do przytwierdzania elementów takich jak chipy RFID, emblematy i transfery do tkanin. Prasa HS-4-C wyposażona jest w niezwykle wydajny element grzewczy. Górna płyta nagrzewa się w zaledwie kilka sekund. Przyciski sterowania cyfrowego umożliwiają zaprogramowanie czasu, temperatury i trybu oszczędzania energii. Prasa otwiera się automatycznie po zakończeniu cyklu prasowania. Dzięki temu proces wgrzewania jest znacznie szybszy.

Płyty można łatwo przełączyć ze średniej wielkości na mniejszą bez konieczności korzystania z jakichkolwiek narzędzi specjalnych.

HS-4C	
Power supply (Volt)	230
Power (Watt)	600
Operating temperature (°C)	204
Temperature range (°C)	20 – 230
Press time range	1 – 60 sec.
Sealing platen (Millimeters)	125 x 95
Machine height, open	550 mm
Machine height, closed	240 mm
Machine width	550 mm
Machine depth, open	350 mm
Machine depth, closed	350 mm
Net weight (Kilogram)	21
Gross weight, including packaging (Kilogram)	23
Fuses 2x	3.15 Ampere

Weighted sound pressure (A)	<70 dB
Certification	CE