

HiQ-MACH 4.3S

HiQ-MACH 4.3S pracuje w oparciu o najnowsze techniki druku. Urządzenie może działać samodzielnie lub zostać podłączone do komputera (kabel USB). Drukarka posiada port na karty pamięci SD i dwa porty USB, do których można podłączyć zewnętrzną pamięć USB, klawiaturę lub skaner kodów kreskowych. Podłączając do drukarki zewnętrzny nośnik pamięci, zapisany na nim projekt etykiety może być z łatwością używany, zmieniany, jak również dodany może zostać nowy. Możliwe jest połączenie bezprzewodowe poprzez Bluetooth bądź WLAN. Z drukarką HiQ-MACH 4.3S można drukować niemal wszędzie. Drukarkę można również podłączyć do sieci za pomocą kabla LAN i używać jako drukarki sieciowej.

Pod względem funkcjonalności praca z drukarką HiQ-MACH 4.3S to przyjemność. Przezroczysta pokrywa ułatwia kontrolę właściwego założenia roli z etykietami oraz taśmą barwiącą. Zakładanie różnych formatów rolek z etykietami jest niezwykle szybkie dzięki mechanizmowi pozycjonowania taśmy do etykiet zawsze na środku. Duży, pełno kolorowy wyświetlacz dotykowy z czytelnymi symbolami zapewnia optymalną obsługę. Wprowadzanie różnych danych przebiega szybko i intuicyjnie.

HiQ-MACH 4.3S jest dostępna w następujących konfiguracjach:

- bez noża, przy użyciu taśm perforowanych (wstępnie podcięte)
- z nożem przy użyciu taśm ciągłych

Nowoczesny i solidny wygląd w połączeniu z wysokiej jakości technologią czyni z HiQ-MACH 4.3S perfekcyjną całość.

Power supply (Volt)	100 – 240 VAC
Power consumption maximum (Watt)	100
Temperature range (°C)	5 – 40
Timer (Sec-)	NNB
Dimensions HxWxD maximum (Millimeters)	240 x 317 x 435
Weight (Kilogram)	6
Pixel WxH	480 x 272
Noise level (Decibel)	NNB
Air pressure range (Bar)	N/A
Shipping weight (Kilogram)	NNB

Shipping dimensions HxWxD (Millimeters)	NNB
Certification	NNB