

NL-30

To manualne urządzenie jest niezwykle przyjazne użytkownikowi. Po zakończeniu cyklu roboczego maszyna otwiera się automatycznie, zaś płyta górna odsuwa się na bok. To dlatego obsługa prasy NL-30-PRO jest nie tylko niezwykle prosta – jest również szybka i wydajna.

Wprowadzanie ustawień w prasie NL-30 jest bardzo łatwe. Prostotą wyróżnia się również regulacja czasu wgrzewania i temperatury. Dzięki możliwości przechowywania w pamięci pięciu różnych programów roboczych, żadnych trudności nie nastręcza przełączenie trybu pracy, na przykład, z transferu Flextrans na Truflex. Oprócz tego prasa NL-30 jest wyposażona w licznik umożliwiający śledzenie liczby cykli wgrzewania.

NL-30	
Power supply (Volt)	230
Energy consumption during heating up (Watt)	2500
Temperature adjustable up to	220 ° C (+/- 1%)
Height (opened, mm)	674
Width (mm)	569
Depth (with connections, mm)	947
Weight (Kilogram)	80
Shipping weight (Kilogram)	104
Dimensions of press cushion (mm)	400 x 500
Fuses 2 x	T 16A 250 V
A-weighted sound pressure	<70 dB (A)
Certification	CE