

HiQ-SQUIX Serisi

En son teknoloji, modern bir tasarım, tam renkli dokunmatik ekran ve devamlı bıçak ağzı gibi seçenekler sunar. HiQ-SQUIX, termal transfer baskı teknolojisinin en iyi hâlidir. Yazıcı HiQ, CombiTex, CombiPly, FasTag ve Hytex etiketleri gibi farklı bant türleriyle çalışır.

HiQ-SQUIX şu konfigürasyonlarda mevcuttur:

- Delikli bant için bıçaksız (kalıp kesim)
- Sürekli bant için bıçaklı
- Delik açma için kesici ile (stok) etiketlerin ayrılması için kolay

İster tek başına bir yazıcı olarak, ister bir PC uygulamasında veya bir ağda kullanılsın; HiQ-SQUIX yazıcı hızlı baskı ve doğrudan etiket çıktısını garanti eder.

HiQ-SQUIX	
Power supply (Volt)	100 – 240
Power consumption maximum (Watt)	300
Temperature range (°C)	0 – 40
Timer (Sec-)	NNB
Dimensions HxWxD maximum (Millimetres)	NNB
Pixel WxH	272 x 480
Noise level (Decibel)	< 70
Air pressure range (Bar)	N/A
Weight (Kilogram)	11
Shipping weight (Kilogram)	12
Shipping dimensions HxWxD (Millimetres)	NNB
Certification	CE