

NL-30

Manuel olarak çalıştırılan NL-30 ısıyla yapıştırma presi oldukça kullanıcı dostudur. Alt plakaya bir arma veya transfer etiketi yerleştirin ve presi kapatın. Yapıştırma işlemi tamamlandığında makine otomatik olarak açılır döner kol geri döner. Bu durum NL-30'un çalışmasını sadece basitleştirmekle kalmaz, aynı zamanda işin hızlı ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlar.

NL-30'un akıllı elektronik sistemi veri girişini kolaylaştırır. Isıtma süresi ve sıcaklık hızlıca ayarlanabilir. Hafızadaki beş farklı ayar saklama seçeneği sayesinde, örneğin Flextrans'tan Truflex'e geçiş hızlı ve verimli bir şekilde yapılır. NL-30'un ayrıca pres döngülerinin sayısını takip etmek için bir sayacı vardır.

NL-30	
Power supply (Volt)	230
Energy consumption during heating up (Watt)	2500
Temperature adjustable up to	220 ° C (+/- 1%)
Height (opened, mm)	674
Width (mm)	569
Depth (with connections, mm)	947
Weight (Kilogram)	80
Shipping weight (Kilogram)	104
Dimensions of press cushion (mm)	400 x 500
Fuses 2 x	T 16A 250 V
A-weighted sound pressure	<70 dB (A)
Certification	CE